

# NEC PE401H

Номер заказа: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

Разрешение 1080p с контрастностью 2000:1 обеспечивает отличное качество изображения детального содержания, а также высококачественных фильмов. Благодаря поддержке формата HDMI 3D, даже при 3D-содержании плееров Blu-Ray, достигается великолепное качество изображения. Благодаря компактному дизайну и оптическому увеличению 1.7x проектор обладает высокой гибкостью при его размещении в помещении без компромиссов в области общего дизайна и интеграции. Большое количество входов позволяет соединить все типы цифровых и аналоговых входных сигналов. Опциональный адаптер для Intel® WiDi обеспечивает высокоскоростную беспроводную передачу видео- и аудио-содержания в отличном качестве.

Данный очень компактный проектор с яркостью 4 000 ANSI лм рекомендуется для экранов размером до 300 дюймов, что делает его идеальным для средних и больших конференционных залов, а также помещений в ВУЗах.



## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

**Возможность большезэкранного проецирования** - идеально для больших корпораций или образовательных учреждений.

**Множество возможностей подключения и воспроизведение** - в соответствии с современными требованиями к воспроизведению благодаря множеству интерфейсов и воспроизведению различных медиаформатов.

**Бесплатная лицензия для DisplayNote Presenter** - презентации, предоставление информации, совместная работа с множеством участников путем использования различного оборудования (доступно до Май 2014 года). Посетите наш сайт [www.displaynote-nec.com](http://www.displaynote-nec.com).

**Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранном режимом** - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

## ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- Изображение в формате **Full HD** при необходимости показать даже самые маленькие детали изображения.
- **Высокий уровень яркости** делает возможным проецирование на больших экранах для широкой аудитории. Компактность проектора делает возможной его простую интеграцию в любом помещении.
- **Большая гибкость** при размещении проектора упрощает его позиционирование в помещении без компромиссов в области общего дизайна и интеграции. Таким образом, упрощается замена закрепленных на потолке проекторов, так как при этом обычно не требуется изменения положения крепления.
- **Различные входы** HDMI 3D, видео, S-видео, компьютер и аудио-входы позволяют соединить все типы цифровых и аналоговых входных сигналов, например, DVD/ Blu-Ray плееров, настольных компьютеров и ноутбуков, аудиосистем, визуализаторов.
- **Опциональный адаптер для Intel® WiDi** обеспечивает высокоскоростную беспроводную передачу видео- и аудио-содержания в отличном качестве при отсутствии необходимости соединения кабелем одного презентера с другим.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAN, NaViSet администратор 2, Security Bar, Блокировка клавиатуры, Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК, Корректировка цвета стен вручную, ПО управления Crestron RoomView, Поддержка формата Full 3D DLP® LINK, Разъем Kensington security slot, Ручная вертикальная коррекция трапецеидального искажения ( $V = \pm 40^\circ$ ), Система безопасности с помощью пароля, Увеличение, Функция прямого включения, Экранное меню на 20 языках



**Эффективность использования энергии** Автоматическое включение / выключение; таймера выключения; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.; Функция Central Asset Management и функция таймера с помощью бесплатного ПО PC Control Utility

**Экономия материалов** 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO

**Экологические стандарты** Совместим с RoHS; Совместим с EР

## Technical Specification NEC PE401H

<b>ОПТИЧЕСКИЙ</b>	
Техника для воспроизведения	1 x 1,65 см (0,65") 2x LVDS DMD чип
Родное разрешение	1920 x 1080 (Full HD)
Диапазон контрастности	2000:1
Яркость	4000 ANSI люмен (почти 75% экономичный режим)
Лампа	330 W UHP AC (248 W UHP AC экономичный режим)
Срок службы лампы [станд]	2500 (3300 экономичный режим)
Объектив	F= 2,4–3,29, f= 23,9–40,5 mm
Проекционный коэффициент	1.6 – 2.72 : 1
Проекционное удаление [m]	1 – 11
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Минимально: 27,9 / 11"; Максимально: 762 / 300"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	1 - 1,7
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	До 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/l)
Частотная характеристика	Горизонтально: 30 – 100 Гц; Вертикально: 50 – 120 Гц
<b>ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
HDMI™	вход: 2 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый; 2 x звуковой HDMI; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video выход: 1 x 3,5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male); 1 x сеть (RJ45, WiDi опционально)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	1 x тип A (для опций); 1 x тип B (для сервиса)
Видеоинформация	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	
Дистанционное управление	ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); коррекции трапецеидального искажения; Меню; Питание (вкл-выкл); Помощь при режиме Eco; Регулирование громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция формата изображения; Цифровое приближение
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	388 обычный режим; 295 экономичный режим; 12 локальная сеть режим готовности; 0,5 режим готовности
<b>МЕХАНИЧЕСКИЙ</b>	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	350 x 105 x 281 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4,5
Рабочий шум [Дб (А)]	31 / 36 (Eco-режим / Нормальный режим)
<b>ЭРГОНОМИКА</b>	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS
Динамики [W]	2 x 8 (стерео)
<b>ГАРАНТИЯ</b>	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
<b>СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА</b>	
Комплект поставки	Футляр для кабеля; Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (RD - 452E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Сетевой кабель (1,8 м); Карта флэш-памяти; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide
<b>ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>	
Вспомогательное оборудование (опция)	Адаптер для Intel® WiDi (NP01WR); Запасная лампа (NP24LP); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR); Универсальное крепление к потолку (NP02/03/04/05UCM)

в соответствии с нормами ISO21118-2005