

# NEC V302X

Номер заказа: 60003893

NEC Value Projector



Компактный размер в сочетании с легким весом обеспечивает простую установку моделей серии V в любом удобном для Вас месте. Данный компактный проектор с яркостью 3 000 ANSI лм и контрастом 10 000:1 рекомендован для экранов размером до 110 дюймов в обычных офисных условиях.

Благодаря отличному соотношению цены и исполнения данный проектор, прежде всего, подходит для эксплуатации в классных комнатах и средних залах для переговоров.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Отличное соотношение цены и исполнения** - благодаря множеству различных характеристик.

**Полный набор возможностей мультимедийного воспроизведения** - благодаря динамикам 8 Вт и 3D-поддержке.

**Перспективные возможности соединения** - вкл. HDMI и сетевую поддержку.

**3D Ready** - перспективная технология DLP-Link™ с частотой регенерации 144 Гц и вверх/вниз, 60 Гц.



NaViSet  
Administrator 2

<b>ОПТИЧЕСКИЙ</b>	Проекционная технология	Технология 1-Chip - DLP™	
	Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)	
	Соотношение сторон	4:3	
	Диапазон контрастности	10000:1	
	Яркость	3000 ANSI люмен	
	Лампа	195 W AC	
	Срок службы ламп [станд]	6000 Eco (4500 режим макс. яркости)	
	Сдвиг объектива [%]	65	
	Проекционный коэффициент	1.95 – 2.15 : 1	
	Проекционное удаление [m]	1,2 – 13	
	Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Максимально: 762 / 300"; Минимально: 76,2 / 30"	
	Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Вручную	
	Focus	Мануальный	
	Поддерживаемое разрешение	До 1920x1080	
	Частотная характеристика	Вертикально: 50 – 120 Гц; Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц)	
<b>ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный	
	HDMI™	вход: 2 x HDMI™ (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)	
	Видео	вход: 1 x RCA	
	Аудио	вход: 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; 2 x 3.5 мм выход: 1 x 3.5 мм	
	Компьютерное локальная сеть	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)	
	USB	1 x мини-USB	
	Видеосигналы	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM	
	<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	Дистанционное управление	ID набор; Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; коррекции трапецеидального искажения; Настройка изображения; Настройка изображения; Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом ламп; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
Блок питания		100-240 В; 50 - 60 Гц	
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>	Потребляемая мощность [W]	237 (макс. яркость) / 198 (Eco) / 3 (режим ожидания в сети) / 0,5 (режим ожидания)	
	<b>МЕХАНИЧЕСКИЙ</b>	Размеры (Ш x В x Г) [мм]	324 x 88 x 250 (без подставки и оптики)
		Вес [кг]	2,7
<b>ЭРГОНОМИКА</b>	Рабочий шум [Дб (А)]	30 / 34 (Eco-режим / Нормальный режим)	
	Безопасность и эргономика	CE; ErP; RoHS; TUEV GS	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>	Динамики [W]	1 x 8 (mono)	
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6-сегментное цветовое колесо; BrilliantColor™ и технология VIDi; Carbon Savings Meter; NaViSet администратор 2; Автоматическая функция включения; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Долговечная лампа; ПО управления Crestron RoomView; Разъем и воспроизведение; Ручная вертикальная коррекция трапецеидального искажения (V= ±40°); таймера выключения; Технология 3D Ready DLP-Link™, 144 Гц и вверх/вниз, 60 Гц; Функция включения Quick-Start/ функция выключения Direct-Power-Off	
<b>GREEN FEATURES</b>	Эффективность использования энергии	Интеллектуальное управление режимом электропитания	
	Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации	
	Экологические стандарты	WEEE; Совместим с ErP; Совместим с RoHS	
<b>ГАРАНТИЯ</b>	Проекторы	3 years pan-European service	
	Источник света	6 месяцев, макс. 1000 часов	
<b>СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА</b>	Комплект поставки	Quick Setup Guide; Дистанционное инфракрасное управление (RD-469E); Защитная крышка объектива; Проектор; Руководство пользователя; Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Шнур питания	
<b>ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>	Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP36LP); Очки DLP-Link 3D (NP02GL/VolfontFit); Стартовый набор 3D Starter Kit (NP01SK3D); Универсальное крепление к потолку (PJ01UCM)	

в соответствии с нормами ISO21118-2005