

NEC VE281X

Номер заказа: 60003441

NEC VE281X Professional Mobile Projector

Хорошая проекция благодаря главным характеристикам, модель VE281X разработана для отличной демонстрации информации в помещениях для совещаний и конференций. Благодаря компактному размеру и легкому весу, а также вертикальной коррекции трапецеидальных искажений, данная модель идеально подходит для мобильных установок в изменяющихся условиях. Кроме того, данный проектор соответствует самым строгим экологическим стандартам благодаря лампе с длительным сроком службы, низкому расходу электроэнергии и функции автоматического отключения.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновационная функция включения режима Eco - для снижения энергопотребления.

Минимальная стоимость владения - благодаря долгому сроку службы лампы и продолжительным интервалам между сменами фильтров.

Главные характеристики для простой эксплуатации - 2800 ANSI лм и контраст 3000:1 для рекомендованного размера экрана до 120"

Низкая стоимость владения - срок службы лампы - до 6000 ч, низкий расход электроэнергии

Многофункциональность и мобильность - компактность и легкий вес, с HDMI и встроенными динамиками 7 Вт



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений $\pm 40^\circ$** обеспечивает более широкие возможности при установке проектора.
- **Функция автоматического включения/выключения** для более простого управления и повышения эффективности использования энергии.
- **Поддерживающий технологию 3D DLP Link™**.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Savings Meter, Mouse Receiver / Mouse-приемник, Автоматический режим Eco, Дополнительный логотип пользователя, Корректировка цвета стен вручную, Ручная вертикальная коррекция трапецидального искажения ($V = \pm 40^\circ$), Сигнализация при смене источника, Система безопасности с помощью пароля, уникальная функция энергосбережения, Функция помощи, Функция прямого включения, Функция таймера, Экранное меню на 27 языках, 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка, Автоматический режим работы ECO, Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute), ECO-планировщик, Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации, Совместим с RoHS, Упаковка ECO, Интеллектуальное управление режимом электропитания, Совместим с ErP, Более продолжительный срок службы ламп, Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.



Эффективность использования энергии

Автоматический режим работы ECO; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); ECO-планировщик; Интеллектуальное управление режимом электропитания; Более продолжительный срок службы ламп; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.

Экономия материалов

100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO

Экологические стандарты

Совместим с RoHS; Совместим с ErP

Technical Specification NEC VE281X

ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	1 x 1,4 см (0,55") DDR DMD Chip
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Диапазон контрастности	3000:1
Яркость	2800 ANSI люмен (почти 75% экономичный режим)
Лампа	200 W AC (160 W AC экономичный режим)
Срок службы лампы [станд]	4000 (6000 экономичный режим)
Объектив	F= 2,41-2,55, f= 21,8-24 mm
Проекционный коэффициент	1.93 - 2.16 : 1
Проекционное удаление [m]	1,18 - 13,2
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Минимально: 76 / 30"; Максимально: 762 / 300"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Вручную
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p; 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Частотная характеристика	Горизонтально: 15-100 кГц (палитра: 24 кГц); Вертикально: 50 - 120 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)
HDMI™	вход: 1 x HDMI™ (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)
Видео	вход: 1 x RCA
Аудио	вход: 1 x 3.5 мм
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	HDMI; Отключение изображения; Выбор (вверх, вниз, влево, вправо); Настройка изображения; Перелистывание (вниз, вверх); Питание (вкл-выкл); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление режимом ламп; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-200 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	250 обычный режим; 206 экономичный режим; 0,4 режим готовности
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	260 x 89,5 x 247 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	2,3
Рабочий шум [дБ (А)]	33 / 35 (Eco-режим / Нормальный режим)
ЭРГОНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS
Динамики [W]	1 x 7 (моно)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	2 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	
Комплект поставки	Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (addressable RD - 448E); Сигнальный кабель мини D-SUB; Шнур питания; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	DLP-Link 3D Glasses (NP02GL); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR)

в соответствии с нормами ISO21118-2005