

PT-VMZ60



Тип проектора	ЖК-проекторы
ЖК-панель	
Размер панели	Диагональ – 16,3 мм (соотношение сторон – 16:10)
Метод отображения	Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B)
Метод работы	Активная матрица
Количество пикселей	2,304,000 (1920 × 1200) × 3, всего – 6,912,000 пикселей
Источник света	Лазерные диоды
Светоотдача*1	6 000 лм
Время, после которого светоотдача снизится до 50%*2	20 000 часов (в режиме NORMAL)
Разрешение	1920 × 1200 пикселей
Контрастность*1	3 000 000:1 (полностью белый/полностью черный) (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ: DYNAMIC, РЕЖИМ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНТРАСТНОСТИ: [1])
Размер экрана (диагональ)	0,76–7,62 м (соотношение сторон – 16:10)
Однородность изображения от центра до углов*1	85%

Объектив	Объектив с 1,6-кратным ручным зумом (проекционное отношение – 1.09–1.77:1) Объектив с ручной фокусировкой, F = 1.60–2.12, f = 15.30–24.64 мм
Сдвиг объектива	
По вертикали (от центра экрана)	+44%, 0% (вручную)
По горизонтали (от центра экрана)	+20%, -20% (вручную)
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений	Вертикальная: ±25°, горизонтальная: ±35°
Установка	Горизонтальная/вертикальная, свободная установка под любым углом
Интерфейсы	
HDMI-ВХОД 1/2	Два 19-контактных HDMI-входа (поддержка HDCP, Deep Color, передача сигналов в формате 4K/30p), аудиосигнал: линейная импульсно-кодовая модуляция (частота дискретизации: 48 кГц; 44,1 кГц; 32 кГц)
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД 1	Один 15-контактный вход D-Sub (гнездо) (RGB/YPBPR/YCBCR)
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД/ВЫХОД 2	Один 15-контактный вход D-Sub (гнездо) (RGB/YPBPR/YCBCR) (вход/выход с переключением)
ВИДЕОВХОД	Одно гнездо RCA
АУДИОВХОД 1/2	Два стереовхода М3 типа «мини-джек»
АУДИОВХОД 3	Два гнезда RCA (Л-П)
АУДИОВЫХОД (РЕГУЛИРУЕМЫЙ)	Один стереовыход М3 типа «мини-джек»

ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА	Один 9-штырьковый порт D-sub (гнездо) для компьютерного управления (поддерживающий RS-232C)
LAN-ПОРТ	Один порт RJ-45 (для сетевого управления, 10Base-T, 100Base-TX, поддержка PLink™ (класс 2))
ПОРТ DIGITAL LINK/LAN-ПОРТ	Один порт RJ-45 для сетевого подключения и соединения DIGITAL LINK, поддержка HDBase™, 100Base-TX, поддержка PLink™ (класс 2), HDCP, Deep Color, поддержка сигналов в формате 4K/30p
USB (VIEWER/БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ/ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО	USB-порт типа А для Memory Viewer/беспроводного модуля AJ-WM50 (доступен в виде опции), питание: 5 В (постоянный ток), макс. 2 А*3)
Источник питания	100–240 В, 50/60 Гц (переменный ток)
Энергопотребление	420 Вт
Встроенный динамик	10 Вт (монофонический)
Материал корпуса	Формованный пластик
Фильтр*4	Включен в комплект поставки (интервал чистки фильтра: 20 000 часов (при запыленности 0,08 мг/м³); 10 000 часов (при запыленности 0,15 мг/м³))
Рабочий шум*1	Режим NORMAL – 37 дБ; режим QUIET – 27 дБ
Размеры (Ш x В x Г)	399 x 115 x 348 мм (без выступающих частей); 399 x 133 x 348 (с ножками в самом низком положении)
Вес*5	Около 7,2 кг
Рабочие условия	Рабочая температура: 0-45°C*6 рабочая влажность: 20-80% (без конденсации)
Прикладное ПО	Multi Monitoring & Control, Logo Transfer, Presenter Light для ПК на базе Windows®, приложение Wireless Projector для iOS / Android™

Интерфейсы PT-VMZ60

